

PRODUKTBLATT - CUT PROTECT HEAVY 0956 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

Beschreibung

- Nitrilschaum-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem 13 Gauge Hochleistungsgewirk - **Höchstes Schnittschutz-Level 5F**
- Frei von Stahl- oder Glasfasern (Für Allergiker geeignet)
- Nur 1,3 mm stark (Handfläche inkl. Beschichtung)
- Handinnenseite komplettbeschichtet, Handrücken fingerspitzenbeschichtet, verstärkte Daumenbeuge
- Ausgezeichnetes Tastgefühl und kühles Tragegefühl
- 2 cm längere Stulpe in auffälliger Neonfarbe für besseren Schutz und Sichtbarkeit

Einsatzbereiche

- Arbeiten mit hoher Schnittgefahr aller Art
- Arbeiten mit großen und schweren scharfkantigen Teilen (z.B. Blechen, Glasscheiben, Stanzteilen, Kunststoffplatten)
- Schwere Arbeiten unter ständiger Schnittbelastung oder starke Beanspruchung durch Abrieb
- Umgang mit schweren stumpfen Schnittkanten wie (z.B. Karton, Papierrollen oder Holzplatten, Metallbänder)



LIEFERBARE GRÖSSEN

7 / 8 / 9 / 10 / 11

VERPACKUNG

72 (6 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Stulpe/Beschichtung

Dunkelgrau / Neon / Schwarz

LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 4543F

Eigenschaften

- Höchster Schnittschutz Level 5F
- Hervorragende Abriebfestigkeit Level 4
- 2 cm längerer Strickbund gewährleistet mehr Sicherheit am Handgeleck
- Die nahtlose Verarbeitung verbessert den Tragekomfort
- Atmungsaktiver Handrücken reduziert Schweißbildung
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort
- In 5 Größen lieferbar, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind

Verwendungshinweise

- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Der Waschvorgang verändert die Handschuheigenschaften und kann die Leistungsstufen beeinflussen
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen dienen als Auswahlhilfe. Diese Handschuhe sind auf Schnittschutz geprüft sind jedoch nicht schnittsicher. Kein Schutz ist bei sägezahnförmigen Klingen, rotierenden und bewegten Messern gegeben
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3

Technisches Datenblatt CUT PROTECT HEAVY 0956

Bezeichnung	CUT PROTECT HEAVY 0956
Material Beschichtung	Nitrilschaum beschichtet
Beschichtung Dichte	100G/M2
Material Stoff	Schnittschutz-Gewirk 400G/M2
Material Dichte	13 Gauge
Material Stulpe	Schnittschutz - Strick
Stulpe Dichte	13 Gauge
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/10/19/3145



Abmessungen

EN 388: 2016 - Test Resultate

Grösse	7	8	9	10	11
Gesamtlänge ca.	26 cm	27 cm	28 cm	28,5 cm	29 cm
Strickbund ca.	10 cm	10,5 cm	11 cm	11 cm	11,5 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	80	84	86	88	90
Gewicht je Karton ca. (kg)	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6

Abrieb	4
Schnittfestigkeit	5
Reißfestigkeit	4
Stichfestigkeit	3
EN ISO 13997	F

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

EAN-Nummer / Barcode

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

	Paar	Pack	Karton
Größe 7	9 003679 092827	9 003679 792826	9 003679 492825
Größe 8	9 003679 092834	9 003679 792833	9 003679 492832
Größe 9	9 003679 092841	9 003679 792840	9 003679 492849
Größe 10	9 003679 092858	9 003679 792857	9 003679 492856
Größe 11	9 003679 092865	9 003679 792864	9 003679 492863

Verpackung

Unterverpackung	1 Paar im Polybag mit EAN-Code 12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	6 Polybag
Gesamtverpackung	72 Paar
Karton Länge	45 cm
Karton Breite	30 cm
Karton Höhe	25 cm

Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1020
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Schnittschutz Gewirk, Nitril/Kautschuk beschichtet

Elixhausen, 06.09.2022

Technisches Datenblatt Seite 3/3



BESUCHEN SIE AUCH UNSEREN WEBSHOP:
www.gefas-safety.at

ALLES AUS EINER HAND: Beratung, Lieferung, Schulung, Service, Überprüfung.

GEFAS Safety GmbH

Wir sind
ÖNORM EN ISO 9001
Qualitätsmanagementsystem
zertifiziert.



Zentrale, Arbeitsschutz- und Feuerwehrshop: A-1160 Wien, Richard-Wagner-Platz 7
Tel.: +43 (1) 492 40 50, Fax: +43 (1) 492 40 50 - 15, E-Mail: office@gefas-safety.at, WEBSHOP: www.gefas-safety.at
Firmenbuch: 110716v Handelsgericht Wien, ARA: 7666, UID: ATU14219308, DVR: 0377911
Bankverbindungen: Raiffeisenbank Wienerwald eGen, IBAN: AT13 3266 7000 0008 2941, BIC: RLNWATWWPRB